



®



Oestreich
Mühlhoff



Sortimentkatalog

Stellfüße

04/2020

"Serie K" mit beweglichem Kunststofffuß

Ausgabe
04/2020

Seite 2




Artikel Nr. Marke / EAN	Kurzbeschreibung	Abbildung
<u>K38: M10 x 30 mm, Stellteller mit Gewindeschraube</u>		
07.000023	Kunststofffuß aus schwarzem Polypropylen (PP).	
OMsolid	Schraube aus verzinktem Stahl.	
4057184001954	Tragkraft axial ca. 500 Kg.	
<u>K38: M10 x 50 mm, Stellteller mit Gewindeschraube</u>		
07.000025	Kunststofffuß aus schwarzem Polypropylen (PP).	
OMsolid	Schraube aus verzinktem Stahl.	
4057184001961	Tragkraft axial ca. 500 Kg.	
<u>K38: M10 x 70 mm, Stellteller mit Gewindeschraube</u>		
07.000027	Kunststofffuß aus schwarzem Polypropylen (PP).	
OMsolid	Schraube aus verzinktem Stahl.	
4057184001978	Tragkraft axial ca. 500 Kg.	
<u>K38: M10 x 100 mm, Stellteller mit Gewindeschraube</u>		
07.000029	Kunststofffuß aus schwarzem Polypropylen (PP).	
OMsolid	Schraube aus verzinktem Stahl.	
4057184001985	Tragkraft axial ca. 500 Kg.	
<u>K38: M12 x 30 mm, Stellteller mit Gewindeschraube</u>		
07.000043	Kunststofffuß aus schwarzem Polypropylen (PP).	
OMsolid	Schraube aus verzinktem Stahl.	
4057184002043	Tragkraft axial ca. 600 Kg.	
<u>K38: M12 x 50 mm, Stellteller mit Gewindeschraube</u>		
07.000045	Kunststofffuß aus schwarzem Polypropylen (PP).	
OMsolid	Schraube aus verzinktem Stahl.	
4057184002050	Tragkraft axial ca. 600 Kg.	

Alle Produkte sind im Online-Shop 3D-ALU.de erhältlich. Weitere Infos per E-Mail oder telefonisch. Angebote vorbehaltlich Verfügbarkeit. Änderungen vorbehalten

"Serie K" mit beweglichem Kunststofffuß








Ausgabe
04/2020

Seite 3

Artikel Nr. Marke / EAN	Kurzbeschreibung	Abbildung
<u>K38: M12 x 70 mm, Stellteller mit Gewindeschraube</u>		
07.000047	Kunststofffuß aus schwarzem Polypropylen (PP).	
OMsolid	Schraube aus verzinktem Stahl.	
4057184002067	Tragkraft axial ca. 600 Kg.	
<u>K38: M12 x 100 mm, Stellteller mit Gewindeschraube</u>		
07.000049	Kunststofffuß aus schwarzem Polypropylen (PP).	
OMsolid	Schraube aus verzinktem Stahl.	
4057184002074	Tragkraft axial ca. 600 Kg.	
<u>K30: M12 Stellteller mit Gewindeschraube</u>		
07.00005_	Dieser Schraubfuß ist in den Längen 30 mm, 50 mm sowie 70 mm sofort lieferbar. Die Tragkraft beträgt ca. 600 Kg.	
OMsolid		

Alle Produkte sind im Online-Shop 3D-ALU.de erhältlich. Weitere Infos per E-Mail oder telefonisch. Angebote vorbehaltlich Verfügbarkeit. Änderungen vorbehalten

"Serie B" mit Metallteller


Artikel Nr. Marke / EAN	Kurzbeschreibung	Abbildung
<u>B40: M8 x 30 mm, Stellfuß mit Gewindeschraube</u>		
07.000103	Bewegliche Fußplatte Ø 40 mm aus verzinktem Stahl mit 2 Bohrungen.	
OMsolid	Stellschraube aus verzinktem Stahl nach DIN 933.	
4057184002128		
<u>B40: M8 x 50 mm, Stellfuß mit Gewindeschraube</u>		
07.000105	Bewegliche Fußplatte Ø 40 mm aus verzinktem Stahl mit 2 Bohrungen.	
OMsolid	Stellschraube aus verzinktem Stahl nach DIN 933.	
4057184002135		
<u>B40: M8 x 70 mm, Stellfuß mit Gewindeschraube</u>		
07.000107	Bewegliche Fußplatte Ø 40 mm aus verzinktem Stahl mit 2 Bohrungen.	
OMsolid	Stellschraube aus verzinktem Stahl nach DIN 933.	
4057184002142		
<u>B40: M10 x 50 mm, Stellfuß mit Gewindeschraube</u>		
07.000115	Bewegliche Fußplatte Ø 40 mm aus verzinktem Stahl mit 2 Bohrungen.	
OMsolid	Stellschraube aus verzinktem Stahl nach DIN 933.	
4057184002159		
<u>B40: M10 x 70 mm, Stellfuß mit Gewindeschraube</u>		
07.000117	Bewegliche Fußplatte Ø 40 mm aus verzinktem Stahl mit 2 Bohrungen.	
OMsolid	Stellschraube aus verzinktem Stahl nach DIN 933.	
4057184002166		
<u>B60: M10 x 30 mm, Stellfuß mit Gewindeschraube</u>		
07.000143	Fußplatte Ø 60 mm aus verzinktem Stahl mit 2 Bohrungen.	
OMsolid	Aufhängung beweglich.	
4057184002173	Stellschraube aus verzinktem Stahl nach DIN 933.	
<u>B60: M10 x 50 mm, Stellfuß mit Gewindeschraube</u>		
07.000145	Fußplatte Ø 60 mm aus verzinktem Stahl mit 2 Bohrungen.	
OMsolid	Aufhängung beweglich.	
4057184002180	Stellschraube aus verzinktem Stahl nach DIN 933.	

Alle Produkte sind im Online-Shop 3D-ALU.de erhältlich. Weitere Infos per E-Mail oder telefonisch. Angebote vorbehaltlich Verfügbarkeit. Änderungen vorbehalten

"Serie B" mit Metallteller

Ausgabe
04/2020

Seite 5

Artikel Nr. Marke / EAN	Kurzbeschreibung	Abbildung
B60: M10 x 70 mm, Stellfuß mit Gewindeschraube		
07.000147	Fußplatte Ø 60 mm aus verzinktem Stahl mit 2 Bohrungen.	
OMsolid	Aufhängung beweglich.	
4057184002197	Stellschraube aus verzinktem Stahl nach DIN 933.	

Alle Produkte sind im Online-Shop 3D-ALU.de erhältlich. Weitere Infos per E-Mail oder telefonisch. Angebote vorbehaltlich Verfügbarkeit. Änderungen vorbehalten

"Serie S" Maschinenfüße

Ausgabe
04/2020

Seite 7








Artikel Nr. Marke / EAN	Kurzbeschreibung	Abbildung
<u>S30, M10 Maschinenfuß, sechskant, versch. Längen</u> 07.00026_ OMsolid	Praktischer Maschinenfuß, der durch seinen sechseckigen Kunststofffuß aus schwarzem aus Polyethylen (PE) leicht justiert werden kann.	
<u>S30, M8 Maschinenfuß, sechskant, versch. Längen</u> 07.00027_ OMsolid	Praktischer Maschinenfuß, der durch seinen sechseckigen Kunststofffuß aus schwarzem aus Polyethylen (PE) leicht justiert werden kann.	

Alle Produkte sind im Online-Shop 3D-ALU.de erhältlich. Weitere Infos per E-Mail oder telefonisch. Angebote vorbehaltlich Verfügbarkeit. Änderungen vorbehalten

"Serie T" mit Zylinderfuß

Ausgabe
04/2020

Seite 8



Artikel Nr. Marke / EAN	Kurzbeschreibung	Abbildung
Zylinderfuß T 20, Gewinde M8		
07.00212_ OMsolid	Kunststofffuß Ø 20 mm aus schwarzem Polypropylen (PP), Schraube M8 mit glanzverzinktem Stahlgewinde, zum Teller drehbar gelagert.	
T 20, M8 x 20 mm, Stellfuß mit Gewindeschraube		
07.002122 OMsolid 4057184008984	Kunststofffuß Ø 20 mm aus schwarzem Polypropylen (PP), Schraube M8 mit glanzverzinktem Stahlgewinde, zum Teller drehbar gelagert.	
T 20, M8 x 40 mm, Stellfuß mit Gewindeschraube		
07.002124 OMsolid 4057184008991	Kunststofffuß Ø 20 mm aus schwarzem Polypropylen (PP), Schraube M8 mit glanzverzinktem Stahlgewinde, zum Teller drehbar gelagert.	
T 20, M8 x 60 mm, Stellfuß mit Gewindeschraube		
07.002126 OMsolid 4057184009004	Kunststofffuß Ø 20 mm aus schwarzem Polypropylen (PP), Schraube M8 mit glanzverzinktem Stahlgewinde, zum Teller drehbar gelagert.	
T 20, M8 x 80 mm, Stellfuß mit Gewindeschraube		
07.002128 OMsolid 4057184009011	Kunststofffuß Ø 20 mm aus schwarzem Polypropylen (PP), Schraube M8 mit glanzverzinktem Stahlgewinde, zum Teller drehbar gelagert.	
T 20, M8 x 100 mm, Stellfuß mit Gewindeschraube		
07.00212a OMsolid 4057184009028	Kunststofffuß Ø 20 mm aus schwarzem Polypropylen (PP), Schraube M8 mit glanzverzinktem Stahlgewinde, zum Teller drehbar gelagert.	
T 20, M8 x 120 mm, Stellfuß mit Gewindeschraube		
07.00212c OMsolid 4057184009035	Kunststofffuß Ø 20 mm aus schwarzem Polypropylen (PP), Schraube M8 mit glanzverzinktem Stahlgewinde, zum Teller drehbar gelagert.	

Alle Produkte sind im Online-Shop 3D-ALU.de erhältlich. Weitere Infos per E-Mail oder telefonisch. Angebote vorbehaltlich Verfügbarkeit. Änderungen vorbehalten

"Serie T" mit Zylinderfuß

Ausgabe
04/2020

Seite 9

Artikel Nr. Marke / EAN	Kurzbeschreibung	Abbildung
<u>Zylinderfuß T 20, Gewinde M10</u>		
07.00213_ OMsolid	Kunststofffuß Ø 20 mm aus schwarzem Polyamid, Schraube M10 mit glanzverzinktem Stahlgewinde, zum Teller drehbar gelagert.	
<u>T 20, M10 x 120 mm, Stellfuß mit Gewindeschraube</u>		
07.00213c OMsolid 4057184008946	Kunststofffuß Ø 20 mm aus schwarzem Polypropylen (PP), Schraube M10 x 120 mm, mit glanzverzinktem Stahlgewinde, zum Teller drehbar gelagert.	

Alle Produkte sind im Online-Shop 3D-ALU.de erhältlich. Weitere Infos per E-Mail oder telefonisch. Angebote vorbehaltlich Verfügbarkeit. Änderungen vorbehalten